

> GAMME HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé et serrure électronique).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.



HT 70

1 tablette amovible.
Serrure électronique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction en acier de 1^{er} choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10°.
- + Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10° en acier.
- + Ouverture de la porte à 90°.
- + Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base).
- + Finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180°C. Coloris noir RAL 9005.



HT 15

1 tablette.
Serrure à clé.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	35
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

SERRURES HT



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



A2P

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E, certificat 15,49 (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.